

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Pustak szalunkowy betonowy 25cm.**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **do wykonywania murów bez spoin, jako szalunek tracony wypełniany betonem, do wykonywania ścian betonowych lub żelbetowych.**
3. Producent: **TECHNOBETON Sp. z o.o. 20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 14,
Zakład Produkcyjny: 08-540 Stężycza, Zagórze 1**
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowana **PN-EN 15435:2008**
6. Deklarowane właściwości użytkowe :

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
Wymiary	długość	505 mm \pm 5 mm
	szerokość	247 mm \pm 5 mm
	wysokość	240mm (-5;+3)mm
Wgłębienie środnika	3450 mm ²	
Udział otworu do zapelniania	62%	
Wytrzymałość na rozciąganie środnika	Wytrzymałość średnia 0,6 N/mm ²	
Wytrzymałość na zginanie półki	Wytrzymałość średnia 3,5 N/mm ²	
Reakcja na ogień	Klasa A1	
Stabilność wymiarów – rozszerzalność pod wpływem wilgoci.	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej	5/15 wg PN-EN 1745	
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	gęstość brutto w stanie suchym 880 kg/m ³	
Przewodność cieplna	Współczynnik przewodności cieplnej $\lambda_{10, dry}$ (P=90%) 1,01 W/(m K) wg. PN-EN-1745	
Trwałość przeciwko zamrażaniu-odmrażaniu	nie ekspozować na zewnątrz	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał :

Dariusz Janas - Dyrektor Produkcji

Stężycza dnia 25.07.2019.

TECHNOBETON Sp. z o.o.
DYREKTOR PRODUKCJI

Dariusz Janas